



Montageanleitung Schreibgeräte Serie jun. Gentlemens Kugelschreiber

Benötigte Teile: Aufnahme A mit Ringen Kugelschreiber jun. Gentlemen,
Bohrer 10mm und 11,8mm
Holz oder Acrylic Rohling min. 19 x 19 x 125 mm



a= Außenmaße fertiger Schreiber, i= Innenmaße Hülse

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hüslenlänge (+ ca 2 mm)

>bohren Sie die Rohlinge 11,8 mm für die kurze Hülse und 10 mm die lange Hülse und kleben Sie die Hüslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hüslen evtl. außen leicht anschleifen)

>kürzen Sie die Rohlinge auf die exakte Länge der jeweiligen Hüslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, entsprechend dem obigen Ringdiagramm, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hüslenenden die Stärke der Abstandhalterringe erhalten.

>schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>pressen Sie zuerst den Zierring mit dem schmalen Goldring in das untere Ende der kurzen Hülse ein, danach Clip und Final in das obere Ende der kurzen Hülse einpressen.

>Die Spitze in die Unterseite der längeren Hülse einpressen, achten Sie hier unbedingt darauf „*schlankeres Ende ist für die Spitze*“ danach an der Oberseite den Gewindeverbinder einpressen. Mine in das Unterteil einführen, Drehmechanik aufschrauben. Unter- und Oberteil mit leichtem Druck zusammenfügen.

> Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Dabei unbedingt auf Funktion der Mechanik achten.



Stand 01/2011©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite www.starbond-europa.de